

ANEXO

POSICIÓN ARANCELARIA NCM	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°	EXPEDIENTE N°
8424.89.90	Aparato para proyección de sustancias líquidas, de plástico, constituido por pulsador con boquilla de proyección, válvula, pistón, junta de estanqueidad, resorte de acero y tubo de inmersión, todo ello ensamblado sobre un cuerpo de plástico con rosca interna que permite montarlo al cuello de envases, provisto de tapa protectora para evitar su accionamiento.	1/25	EX-2023-00757232- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8504.40.90	Convertidor estático, para una tensión de entrada de 100 Vca a 240 Vca y salida de corriente continua de 24 V/1 A, que incorpora clavija para su conexión a la red eléctrica y conductor eléctrico con conector del tipo "plug" de 5.5 mm.	2/25	EX-2024-03791628- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9503.00.39	Robot que representa un perro, fabricado en plástico y aluminio, de aproximadamente 9 kg de peso y 480 mm de alto x 600 mm de largo x 340 mm de ancho, que incorpora principalmente: unidad central de proceso, sensores (de profundidad, proximidad, presión), videocámaras, micrófono, altoparlantes, módulos de conexión inalámbrica ("WiFi", "Bluetooth"), acumulador eléctrico de iones de litio y puerto de conexión USB para su carga.	3/25	EX-2024-01499517- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
4822.90.00	Tubo de cartón, usado, de 101,6 mm de diámetro, 1.800 mm de largo y aproximadamente 11 mm de espesor, de los tipos utilizados como carrete para el bobinado de papel o cartón.	4/25	EX-2024-03570581- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
4901.99.00	Manufactura compuesta, conformada por un libro en idioma español, de tapa dura y 96 páginas impresas a color, titulado "El Principito" (ISBN: 978-987-637-647-1), que presenta a continuación de su cubierta posterior -unida mediante cintas adhesivas-, una caja de iguales dimensiones donde se aloja un rompecabezas de 100 piezas de cartón que forman una figura de aproximadamente 18 cm x 13 cm.	5/25	EX-2023-02421549- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

8526.91.00	Equipamiento destinado a la localización de canalizaciones metálicas subterráneas, compuesto por un aparato receptor de sistema de posicionamiento global, portátil, con detector de señal activa/pasiva de corriente alterna - mediante campo electromagnético- provisto de: pantalla de visualización, módulo de conexión inalámbrica "Bluetooth", avisadores acústico y visual y dispositivo de almacenamiento de coordenadas geográficas; y acumulador eléctrico de iones de litio, de 10 W de potencia máxima.	6/25	EX-2023-00453456- -AFIP-SECLAA#SDGTLA
9406.90.20	Construcción prefabricada, con estructura, paredes y techo, de acero galvanizado, de aproximadamente 90 cm de profundidad x 165 cm de ancho x 180 cm de alto, provista de puerta de acceso; presentada para su venta desmontada con todos los elementos necesarios para su montaje.	7/25	EX-2024-02879907- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9021.90.19	Estimulador cerebral (neuro-estimulador), programable, diseñado para ser implantado en el organismo para estimular -mediante la aplicación de pulsos eléctricos- áreas específicas del cerebro que controlan el movimiento, constituido principalmente por: aparato para suministro de pulsos eléctricos, en el rango de 20 us a 500 us, con una frecuencia de hasta 240 Hz; unidad central de proceso; módulo de conexión inalámbrica ("Bluetooth") y acumulador eléctrico; presentado conjuntamente con electrodos que se implantan en el cerebro y sus correspondientes elementos de interconexión.	8/25	EX-2024-00071465- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8517.62.49	Ruteador digital en redes con cable, diseñado para ser montado en gabinetes normalizados del tipo "rack", con una velocidad de transmisión de hasta 40 Gbps, provisto de puertos de comunicación USB y Ethernet (QSFP28, QSFP+, SFP28, SFP+), que permite alojar una unidad de almacenamiento para "aplicaciones de contenedores".	9/25	EX-2023-02656774- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
4421.99.00	Manufactura compuesta, de forma rectangular, conformada por un fieltro -100 % fibras de poliéster- de aproximadamente 2.400 mm de largo x 360 mm de ancho x 3 mm de espesor, sobre el que se encuentran fijados mediante grapas y de manera equidistante, listones de fibras de madera, de aproximadamente 2.400 mm de largo x 27 mm de ancho x 13 mm de espesor, chapados -en su cara vista- con una hoja de madera tropical ("Triplochiton scleroxylon"); de los tipos utilizados para revestimiento de paredes con fines decorativos.	10/25	EX-2024-04096760- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
"2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA"

Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO - Criterios de Clasificación N° 1 al 10/2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.